

# GATOR

## 全自动热熔对接焊机



**Fusion**

**GH Fusion**  
港 华 辉 信

## 焊机技术规格

	GATOR 180	GATOR 250	GATOR 315	GATOR 400
范围 (mm)	63 – 180	63 – 250	90 – 315	160 – 400
输入电压 (V)	220			
输入频率 (Hz)	50			
发电机功率 (KVA)	3.5	4.0	6.0	7.0

GATOR 180	机架	加热板	铣刀	控制箱	
功率 (kW)	-	1.5	0.62	1.1	
高度(mm)	305	740	435	480	
长度(mm)	580	485	300	420	
宽度(mm)	430	235	380	545	<b>总重量 (kg)</b>
重量 (kg)	39	19	13.5	46	117.5

GATOR 250	机架	加热板	铣刀	控制箱	
功率 (kW)	-	1.8	0.62	1.1	
高度(mm)	370	780	490	480	
长度(mm)	675	530	300	420	
宽度(mm)	510	235	455	545	<b>总重量 (kg)</b>
重量 (kg)	45	25	18	46	134

GATOR 315	机架	加热板	铣刀	控制箱	
功率 (kW)	-	3.3	0.62	1.1	
高度(mm)	465	890	560	480	
长度(mm)	695	630	300	420	
宽度(mm)	630	235	555	545	<b>总重量 (kg)</b>
重量 (kg)	62	34	22	46	164

GATOR 400	机架	加热板	铣刀	控制箱	
功率 (kW)	-	4.0	1.7	1.1	
高度(mm)	575	1160	715	480	
长度(mm)	755	780	800	420	
宽度(mm)	820	240	150	545	<b>总重量 (kg)</b>
重量 (kg)	99	51	46	46	242

### 数据输出

打印机	热敏
USB 存储装置	文本/JoinManager
蓝牙	ControlPoint/BlueWeld